



Автомобильные предохранители

AAE

американский автомобильный предохранитель



Параметры:
 $\varnothing 6,3 \times 15,9$ мм (1/4 x 5/8 inch)
 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 5, 6, 7-1/2, 10, 15, 20, 25, 30 A
 32 В
Аналог:
 AGA предохранитель

AWE

американский автомобильный предохранитель



Параметры:
 $\varnothing 6,3 \times 22,2$ мм (1/4 x 7/8 inch)
 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 5, 6, 7-1/2, 10, 15, 20, 30, 35 A
 32 В
Аналог:
 ASW предохранитель

AXE

американский автомобильный предохранитель



Параметры:
 $\varnothing 6,3 \times 25,4$ мм (1/4 x 1 inch)
 2, 2-1/2, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30 A
 32/125/250 В
Аналог:
 AGX предохранитель

AFE

американский автомобильный предохранитель



Параметры:
 $\varnothing 6,3 \times 32$ мм (1/4 x 1-1/4 inch)
 1/2, 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 5, 6, 7-1/2, 10, 15, 20, 25,
 30, 35, 40 A
 32/125/250 В
Аналог:
 AGC предохранитель

ADL

американский автомобильный, медленно перегорающий предохранитель



Параметры:
 $\varnothing 6,3 \times 32$ мм (1/4 x 1-1/4 inch)
 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 3-2/10, 4, 5, 6-1/4, 8, 10 A
 32/125/250 В
Аналог:
 MDL предохранитель

AUE


американский автомобильный предохранитель



Параметры:
 $\varnothing 6,3 \times 36,5$ мм (1/4 x 1-7/16 inch)
 50 A
 32 В
Аналог:
 AGY предохранитель

SFE

американский автомобильный предохранитель



Параметры:
 32 В

Ток	Размер
4 А	1/4 x 5/8
6 А	1/4 x 3/4
7-7/2 А	1/4 x 7/8
9 А	1/4 x 7/8
14 А	1/4 x 1-1/16
20 А	1/4 x 1-1/4
30 А	1/4 x 1-7/16

JASO

японский автомобильный предохранитель



Параметры:
 $\varnothing 6,3 \times 30$ мм
 1/2, 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 5, 6, 7-1/2, 10, 15, 20,
 25, 30, 35, 40 A
 32 В
Стандарт:
 JASO D601
Электрические характеристики:
 135% - 1 час, макс.
 150% - 1...20 А - 10 сек, макс.
 150% - 25...30 А - 20 сек, макс.
 200% - ≥ 40 А - 6 сек, макс.

Автомобильные предохранители

ATQ
ограничивающий, тип "лезвие"



Параметры:
прозрачный
32 В
Аналог:
ATO и ATC предохранители

Ток	Цвет
2 А	темно-зеленый
3 А	фиолетовый
4 А	розовый
5 А	желто-коричневый
7-7/2 А	коричневый
10 А	красный
15 А	светло-синий
20 А	желтый
25 А	естественный
30 А	светло-зеленый
35 А	пурпурный

Y
европейский, бакелитовый



Параметры:
Ø6 x 25 мм
32 В
Аналог:
GBS предохранитель

Ток	Цвет
5 А	желтый
8 А	белый
16 А	красный
20 А	бежевый
25 А	синий
30 А	зеленый

AST
ограничивающий, тип "мини-лезвие"



Параметры:
прозрачный
32 В
Аналог:
MIN и ATM предохранители

Ток	Цвет
2 А	серый
3 А	фиолетовый
4 А	розовый
5 А	желто-коричневый
7-7/2 А	коричневый
10 А	красный
15 А	светло-синий
20 А	желтый
25 А	естественный
30 А	светло-зеленый


AUE

миниатюрный автомобильный предохранитель



Параметры:
Ø10,3 x 38,1 мм (13/32 x 1/2 inch)
1,2,3,4,5,6,7-1/2,10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80 А
32/125/250 В
Аналог:
AGU и 5AG предохранители

AMT
ограничивающий, тип "большое-лезвие"




Параметры:
прозрачный
32 В
Аналог:
MAXI и MAX предохранители

Ток	Цвет
20 А	желтый
30 А	светло-зеленый
35 А	светло-красный
40 А	оранжевый
50 А	красный
60 А	светло-синий
70 А	желто-коричневый
80 А	прозрачный


ANE

в высоком защитном исполнении



С визуальным наблюдением через окно в корпусе, положенные выводы
Параметры:
60,70,80,100,130,150,175,200,225,250,275,300,
325,350,400,500 А
32 В
Аналог:
ANL предохранитель

ALB
для защиты проводов или кабелей



Параметры:
"BOLT" тип соединения
32 В
Аналог:
FLB предохранитель

Ток	Цвет
20 А	белый
30 А	розовый
40 А	зеленый
50 А	красный
60 А	желтый
80 А	черный
100 А	синий


ALF
вставка плавкая,
для защиты проводов или кабелей



Параметры:
"женский" тип соединения
32 В
Аналог:
FLF предохранитель

Ток	Цвет
20 А	белый
30 А	розовый
40 А	зеленый
50 А	красный
60 А	желтый
80 А	черный
100 А	синий

ALM
для защиты проводов или кабелей



Параметры:
"мужской" тип соединения
32 В
Аналог:
FLF предохранитель

Ток	Цвет
20 А	белый
30 А	розовый
40 А	зеленый
50 А	красный
60 А	желтый
80 А	черный
100 А	синий