

Адаптеры питания внешние DC-DC

Серия SYD1108

Входное напряжение: 11...16 VDC
 DC входной ток: 1.0A RMS макс.
 Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
 Мин. рабочий ток: 0 A
 Рабочая температура: 0...40°C
 Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
 Ресурс: 35000 час.
 Время задержки: 10мс
 Безопасность: CE
 Вес: 68 г
 Размеры: 83.6(L)x38.0(W)x30.0(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYD1108-0203	2	3,3	0,6	
SYD1108-0305	3	5	0,6	
SYD1108-0306	3	6	0,5	
SYD1108-0405	4	5	0,8	
SYD1108-0508	5	8	0,6	
SYD1108-0612	6	12	0,5	

Серии SYA, STD

Входное напряжение: 11...15 VDC
 DC входной ток: 13.0A
 Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
 Мин. рабочий ток: 0 A
 Рабочая температура: 0...40°C
 Входной предохранитель: 15A
 Выходной предохранитель: 1A
 Ресурс: 35000 час.
 Вес: 310 г
 Размеры: 139.0(L)x77.0(W)x39.0(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Рабочая частота, Гц	Макс. рабочий ток, А
SYA1001-10	100	100 $\pm$ 10	50	1
STD1204	48	12 $\pm$ 10	50	0,83

Серия SYD1114

Входное напряжение: 11...28 VDC
 DC входной ток: 11.0A RMS макс.
 Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
 Мин. рабочий ток: 0 A
 Рабочая температура: 0...40°C
 Ресурс: 35000 час.
 Время задержки: 10 мс
 Безопасность: CuI, E mark, CE
 Вес: 300 г
 Размеры: 138.5(L)x61.0(W)x32.5(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYD1114-7212	72	12	6	
SYD1114-7215	72	15	4,8	
SYD1114-7216	72	16	4,5	
SYD1114-7218	72	18	4	
SYD1114-7219	72	19	3,79	
SYD1114-7222	72	22	3,27	
SYD1114-7224	72	24	3	
SYD1114-7512	75	12	6,25	
SYD1114-7515	75	15	5	
SYD1114-7519	75	19	3,94	
SYD1114-7522	75	22	3,41	
SYD1114-7524	75	24	3,12	
SYD1114-9012	90	12	7,5	
SYD1114-9016	90	16	5,5	
SYD1114-9019	90	19	4,75	
SYD1114-9020	90	20	4,5	
SYD1114-9022	90	22	4,1	
SYD1114-9024	90	24	3,75	
SYD1114-9026	90	26	2,5	

Серия SYD1111



Входное напряжение: DC-DC
 Входное напряжение: 11...16 VDC
 Входной ток: 1.0A RMS макс.
 Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
 Мин. рабочий ток: 0 A
 Рабочая температура: 0...40°C
 Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
 Ресурс: 35000 час.
 Время задержки: 10мс
 Безопасность: CE
 Вес: 202 г
 Размеры: 83.6(L)x38.0(W)x30.0(H) мм

Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYD1111-0603	6	3	2	
SYD1111-1005	10	5	2	
SYD1111-1107	11,25	7,5	1,5	
SYD1111-1206	12	6	2	
SYD1111-1209	123	9	1,3	

Серия SYS2030

Входное напряжение: 90...264 VAC
 Частота входного напряжения: 47...63 Гц
 Входной ток: 2.0A RMS
 Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
 Мин. рабочий ток: 0 A
 Рабочая температура: 0...40°C
 Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
 Ресурс: 35000 час.
 Время задержки: 10 мс
 Безопасность: cUL, CE
 Вес: 727 г
 Размеры: 150.0(L)x86.0(W)x66.5(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Мин. рабочий ток, А
SYS2030-60-1	55	5,0/12,0	6,5/1,8	1,0/0,3
SYS2030-80-2	79,5	5,0/24,0	1,5/3	0,2/0,5

Серия SYD1105

Входное напряжение: 11...16 VDC
 DC входной ток: 2.7A RMS
 Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
 Мин. рабочий ток: 0 A
 Рабочая температура: 0...40°C
 Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
 Ресурс: 35000 час.
 Безопасность: CE
 Вес: 165 г
 Размеры: 57.0(L)x48.0(W)x26.0(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYD1105-0803	8,25	3,3	2,5	
SYD1105-1105	11	5	2,2	
SYD1105-1505	15	5	3	
SYD1105-1806	18	6	3	
SYD1105-1907	18,75	7,5	2,5	
SYD1105-2010	20	10	2	
SYD1105-2309	23	9	2,5	CuI

Серия SYD1106

Входное напряжение: 11...32 VDC
 DC входной ток: 2.0A RMS макс.
 Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
 Мин. рабочий ток: 0 A
 Рабочая температура: 0...40°C
 Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
 Ресурс: 35000 час.
 Безопасность: CE
 Вес: 150 г
 Размеры: 103.0(L)x50.0(W)x32.5(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYD1106-1005	10	5	2	
SYD1106-1505	15	5	3	
SYD1106-1507	15	7,5	2	
SYD1106-2412	24	12	2	
SYD1106-2416	24	16	1,5	
SYD1106-2418	24	18	1,33	
SYD1106-2424	24	24	1	

Серия SYD1109

Входное напряжение: 11...16 VDC
 DC входной ток: 6.5A RMS макс.
 Нестабильность выходного напряжения или тока по нагрузке: $\pm 5\%$
 Мин. рабочий ток: 0 A
 Рабочая температура: 0...40°C
 Защита: от короткого замыкания, OVP, OCP
 Ресурс: 35000 час.
 Безопасность: CE
 Вес: 202 г
 Размеры: 103.0(L)x50.0(W)x32.5(H) мм



Параметры

Марка	Номинальная мощность, Вт	Рабочее напряжение, В	Макс. рабочий ток, А	Дополнительная безопасность
SYD1109-3818	38	18	2,1	
SYD1109-4515	45	15	3	
SYD1109-4848	48	48	1	
SYD1109-5315	52,5	15	3,5	
SYD1109-5418	54	18	3	
SYD1109-5436	54	36	1,5	
SYD1109-5616	56	16	3,5	
SYD1109-5619	56	19	2,9	
SYD1109-5621	56	21	2,6	
SYD1109-5624	56	24	2,3	
SYD1109-6016	60	16	3,7	
SYD1109-6019	60	19	3,1	